

# KBRP

## MURSKAIMIEN EDUT

### Vastaterät

- rivi vaihdettavia komponentteja
- parantaa murskaamista

### Murskainakseli

- spiraalimaisesti asennetut terät
- limittyvät murskainterät
- itsepuhdistuva tukirulla

### Hihnakäyttö

- voimansiirto viidellä hihnalla
- automaattinen kiristys
- hiljainen käyttö
- antaa lisäsuojan

### Karkaistut liukujalokset

- suojaa konetta esteiden yli ajettaessa
- pidentää koneen käyttöikää

### Kaksitoiminen sivusiirtopuomi


- erittäin monipuoliset työasennot vaakatasossa
- esteiden ohittaminen helppoa traktorin ajosuuntaa muuttamatta
- käyttö traktorin takana tai sivulla

### Vetotapit

- säädettävät
- koneen asennus helppoa erilaisiin traktoreihin

### Mekaaninen laukaisulaite

- suojaa konetta vaurioilta



#### TOIMINTA-ALUE [CM]

	A	B	C	D	E
KBRP 160	205	52	289	165	124
KBRP 200	205	52	329	205	124

## KBRP MURSKAIMIEN MUUT EDUT

### Rakenne

- työskentely mahdollista  $-65^\circ$  ja  $+90^\circ$  välisessä kulmassa
- kestävää korkealuokkaista terästä
- metallilevyllä vahvistettu runko
- edessä suojaketjut
- KBRP tehty työskentelyyn vaikeissa olosuhteissa

### Tukirulla

- automaattinen terien puhdistus
- ei murskatun materiaalin pakkautumista

### Murskainakseli

- varustettu kaksirivisillä rullalaakereilla
- terien sijoittelu varmistaa materiaalin murskautumisen ja nopean kuivumisen sekä kompostoitumisen
- vähemmän ajoa - ajan säästö
- kuormittaa vähemmän konetta ja traktoria

## LISÄVARUSTEET

Murskainterät:



TYYPPI II



TYYPPI III



TYYPPI IV



## TAAKSE-SIVULLE KBRP - raskas luokka



### Vakiovarusteet:

- Limitetyt murskainterät • Integroitu ylikuormakytkin • Kaksoiskotelo • Karkaistut liukujalakset • Säädetävät tukijalat
- Vaihdeettavat vastaterät • Mekaaninen laukaisulaite • Murskauskorkeuden säät tukirullan avulla • Takana kumisuojuus
- Metalliset suojalevyt • Laajakulmanivelakseli • Kiilahihnojen automaattinen kiristys



~ 1,2 kg

**TERÄTYYPPI I**  
Vakio murskainterä

	KBRP 160	KBRP 200
Työleveys [m]	1,60	2,00
Hydrauliikan liittimet	2 x 2-toiminen	
Terien määrä [kpl]	14	16
Vastaterät	1 x kiinteät	
Työskentelyalue	-60° .... +90°	
Murskainakselin halkaisija [mm]	168	168
RPM	540	
Tehon tarve [hv]	yli 70	yli 80
Nostolaitteen kategoria	II	
Paino [kg]	760	825
Leikattavien oksien maksimihalkaisija [mm]	80	
Nivelakseli	traktori - murskain: laajakulma ylikuormakytkimellä	