

HINATTAVIEN **KDC** NIITTOKONEIDEN EDUT

Tukijouset

- Hyvä maanpinnan seuranta epätasaisella maalla ja rinteessä
- tasainen tuenta koko teräpalkin leveydellä - säädettävä maahan kohdistuva paine

Vetopuomi

- keskiinnitteinen
- mahdollistaa niiton traktorin molemmin puolin
- hyvä ajettavuus tiukoissa käännteissä

Leveät pyörät 340 / 55 - 16

- vakaa työskennellessä ja kuljettaessa
- vähentää maahan kohdistuvaa painetta
- renkaiden erityisprofiili suojaa maanpintaa vaurioilta

Kaksinopeuksinen kulmavaihte

- mahdollistaa koneen käyttämisen 540 tai 1000 rpm kiertämällä vaihteistoa 180°

Käytön voimansiirto

- Nivelakseli asennettu vetopuomin sisälle - suojaa vahingoittumiselta ja säältä

KytKentä

- kiertyvä kiinnityspiste takaa hyvän ohjattavuuden

PerfectCUT teräpalkki

Suojat

- korkeuden säätö helpottaa huoltoa
- suojapeite - estää kivien sinkoutumisen
- säänkestävä
- taitettava sivusuoja pienentää kuljetusleveyttä

HINATTAVAN **KDC** NIITTOKONEEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalaket (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalaket (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- täydellinen maanpinnan seuranta myös epätasaisessa ja jyrkässä maastossa
- leveiden renkaiden ansiosta pienempi maanpinnan painuminen

Helppo käyttö

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- **kierrosnopeuden muutos vaihteistoa kääntämällä 180°**
- vakaa kuljetus leveiden renkaiden ansiosta
- karhonojaimilla helppo rivin muotoilu

Huolto ja varaosat

- alhaiset käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 600 KDC niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET

Instep lautaset



Korokejalaket
Kaksoiskorokejalaket





HINATTAVAT NIITTOKONEET

KDC

- **PerfectCUT** teräpalkki
- hinattava malli



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdeettavat kulutusjalakset • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydraulikkasylinerit • **KENNFIX** hydraulikkaliitin

	KDC 300	KDC 340	KDC 390	KDC 430
Työleveys [m]	3,00	3,40	3,90	4,30
Kuljetusleveys [m]	3,00	3,50	3,90	4,30
Karhon leveys [m]	1,30 - 1,50	1,80	1,30 - 1,50	1,80
Hydraulikkaliittimet	1 x 1-toiminen 1 x 2-toiminen			
Työteho [ha/h]	~ 3,50	~ 4,00	~ 4,50	~ 4,90
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	7 / 14	8 / 16	9 / 18	10 / 20
Renkaat	340 / 55 / 16		400 / 55 / 15	
RPM	540 / 1000			
Nostolaitteen Kat.	II			
Tehontarve [hv]	yli 80	yli 90	yli 100	yli 110
Paino [kg]	1650	1755	2040	1850
Nivelakseli	traktori -niittokone: kitkakytkin, sisäänrakennettu: 1. ei kytkintä, 2. ylikuormakytkin, 3. ylikuormakytkin, 4. laajakulma U-liitin			