

TAAKSEAJETTAVIEN **KDD-R** NIITTOKONEIDEN EDUT

Hydropneumaattinen kevennys

- säädettävä työyksikön jousto - erinomainen maan myötääminen
- nopea ja portaaton säätö traktorin ohjaamosta

KENNFIX hydraulikkaliitin

Keskikiinnitteinen teräpalkki

- niittoyksikön kiinnityspiste keskellä teräpalkin runkoa painopisteen optimoimiseksi
- tasainen tuki koko leikkuuyksikön osalta
- erinomainen maanpinnan seuraaminen myös epätasaisella maalla

PerfectCUT teräpalkki

Vaihdevetorunko

- taakseajo
- etu-takayhdistelmä

Seisontatuet

- neljä tukijalkaa mahdollistaa koneen säilytyksen kuljetusasennossa
- huomattava tilan säästö

Hydraulinen laukaisulaite

- suojaa konetta vauriolta
- esteeseen osuessa kone taittuu 24° ja samanaikaisesti nousee noin 50 cm ylöspäin

Suojat

- korkeuden säätö helpottaa huoltoa
- suojapeite suojaaa kivistä
- säänkestävä
- taitettava sivusuoja pienentää kuljetusleveyttä

TAAKSEAJETTAVIEN **KDD-R** NIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta, myös jyrkissä rinteissä
- pöyhimistä ei murskaimen vuoksi tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluva aikaa

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- säädettävät vetotapit erityyppisiä traktoreita varten
- hydropneumaattinen kevennys portaattomasti säädettävissä
- vaatii vähemmän säilytystilaa
- **perhosniittokone säästää työaikaa ja kustannuksia**
- **myös suorakäyttö ilman ohjauspaneelia**

Maanviljelijöiden luottamus

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden tehdastakuu**

LISÄVARUSTEET

Hydropneumaattinen kevennys



Instep lautaset



Korocejalakset
Kaksoiskorocejalakset



Vaihdevetorunko





TAAKSEAJETTAVAT NIITTOKONEET KDD-R H ja KDD-R SH

- **PerfectCUT** teräpalkki



Vakiovarusteet:

- PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safe GEAR** järjestelmä • Oma hydraulikkayksikkö • Ohjauspaneeli
- Karkaistut liukjalakset • Jalaksissa kulutuslevyt • Hydraulinen laukaisulaite • Hydraulisyliinterit • Keskijousitus
- Tukijouset • Karhon leveyden säätö • Lukitusmekanismi • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Valot maantieajoon
- Varustelaatikko • Säädettävät tukijalat • **KENNFIX** hydraulikkaliitin

	KDD-R 861 H	KDD-R 861 SH	KDD-R 941 H	KDD-R 941 SH
Työleveys [m]	8,60	8,60	9,40	9,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,80	3,00 / 4,00	3,00 / 4,00
Karhon leveys [m]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 1,90 - 2,30	2 x 2,30 - 2,70	2 x 2,30 - 2,70
Hydrauliikan liittimet	2 x 1-toiminen			
Työteho [ha/h]	~ 10,00		~ 11,00	
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	21 (22 mallissa KDF 340) / 42/44		23 (24 mallissa KDF 340) / 46/48	
RPM	1000			
Nostolaitteen Kat.	III			
Tehon tarve [hv]	yli 150	yli 160	yli 160	yli 180
Paino yhdessä KDF 300 kanssa [kg]	3040	4090	3130	4490
Paino yhdessä KDF 340 kanssa [kg]	3120	4210	3210	4610
Nivelakseli	traktori-niittokone: ei kytkintä sisäänrakennettu: kitka yliuormakytkin			
Kuminen karhonohjain [kpl]	4	-	4	-