

KDD S PERHOSNIITTOMURSKAIMIEN EDUT

Suojat

- korkeuden säätö helpottaa huoltoa
- suojapeite - estää kivien sinkoutumisen
- säänkestävä
- taitettava suoja pienentää kuljetusleveyttä

Varoituskilvet ja valot takana (vakiona)

Kaksinopeuksinen kulmavaihte

- saatavilla kaksi kierrosnopeutta (700/1000 rpm)
- helppo mukauttaa sadon mukaan
- murskaimen yhteiskäyttö

V-sormimurskainterät

- nopeuttaa kuivumista
- vähemmän traktorilla ajoa
- taloudellinen työskentely

Maanpaineen kevennys-/joustojärjestelmä

- säädettävä työyksikön jousto - erinomainen maan myötäminen
- jousitettu mekaaninen vakiomalli
- hydropneumaattinen malli (lisävaruste)

Seisontatuet

- neljä tukijalkaa mahdollistaa koneen säilytyksen kuljetusasennossa
- huomattava tilan säästö

Hydraulinen laukaisulaite

- suojaa konetta vauriolta
- esteeseen osuessa kone taittuu 24° ja samanaikaisesti nousee noin 50 cm ylöspäin

Sulkusensorit

- säädettävät
- helpottaa työtä päisteissä

PerfectCUT teräpalkki

KDD S PERHOSNIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta, myös jyrkissä rinteissä
- käytettäessä yhdessä etuniittokoneen kanssa, saadaan kolme karhoa yhdellä ajolla
- pöyhimistä ei murskaimen vuoksi tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluva aikaa

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- KENNFIX hydraulikkaliitin
- säädettävät vetotapit erityyppisiä traktoreita varten
- hydropneumaattinen jousto portaattomasti säädettävissä
- vaatii vähemmän säilytystilaa
- perhosniittokone säästää työaikaa ja kustannuksia
- myös suorakäyttö ilman ohjauspaneelia

Käytössä testattu rakenne

- yli 20 vuoden kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen PerfectCUT teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 1 500 KDD perhosniittomurskainta käytössä ympäri maailmaa

LISÄVARUSTEET

Hydropneumaattinen kevennys



Instep lautaset



Korokejalakset
Kaksoiskorokejalakset





PERHOSNIITTOMURSKAIMET KDD S

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimurskainterät



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdeettavat liukujalasten levyt • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydrauliikkasyliinterit • **KENNFIX** hydrauliikkaliitin • Valot maantieajoon • Varustelaatikko • Säädettävät tukijalat

	KDD 861 S	KDD 941 S
Työleveys [m]**	8,60	9,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95
Karhon leveys [m]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 2,30 - 2,70
Hydrauliikan liittimet	3 x 1-toiminen (ohjauspaneeli: 1 x 1-toiminen)	
Työteho [ha/h]**	~ 10,00	~ 11,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	14 / 28	16 / 32
RPM	1000	
Nostolaite Kat.	III	
Tehon tarve [hv]**	yli 160	yli 180
Paino [kg]	2920	3120
Paino H-malli [kg]	2785	3020
Nivelakseli	traktori-niittokone: ei kytkintä, sisäänrakennettu: kitka ylikuormakytkein	
Karhonojain	metalliset karhonojaimet	

**yhdessä KDF S etuniittomurskaimen kanssa

PerfectCUT

2 vuoden takuu