

KDD ST PERHOSNIITTOMURSKAIMET MATTOPERÄLLÄ

Mattoperä

- vähemmän ajokertoja
- säädettävä nopeus
- mahdollistaa yhden karhon tekemisen
- pöyhimistä tai karhotusta ei tarvita - ajan säästö
- käyttö ja pyörimisnopeuden säätö oman hydraulisen yksikön avulla

Kaksinopeuksinen kulmavaihte

- saatavilla kaksi kierrosnopeutta (700/1000 rpm)
- helppo mukauttaa sadon mukaan
- murskaimen yhteiskäyttö

Oma hydraulikka mattoperälle

- vapauttaa traktorin hydraulikkaa

V-sormimurskainterät

- nopeuttaa kuivumista
- taloudellinen työskentely

Maapaineen kevennys- ja joustojärjestelmä

- säädettävä työyksikön jousto - erinomainen maan myötäminen
- vakiona mekaanisesti jousitettu
- hydropneumattinen malli lisävarusteena

KENNFIX hydraulikkaliitin

Seisontatuet

- neljä tukijalkaa mahdollistaa koneen säilytyksen kuljetusasennossa
- huomattava tilan säästö

Hydraulinen laukaisulaite

- suojaaa konetta vauriolta
- esteeseen osuessa kone taittuu 24° ja samanaikaisesti nousee noin 50 cm ylöspäin

Sulkusensorit

- säädettävät
- helpottaa työtä päisteissä

PerfectCUT teräpalkki

KDD ST PERHOSNIITTOMURSKAIMIEN EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta, myös jyrkissä rinteissä
- kaksi karhoa yhdellä ajolla mattoperien ansiosta
- pöyhimistä ei murskaimen vuoksi tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluva aikaa

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- **KENNFIX hydraulikkaliitin**
- säädettävät vetotapit erityyppisiä traktoreita varten
- hydropneumaattinen jousto portaattomasti säädettävissä
- vaatii vähemmän säilytystilaa
- perhosniittokone säästää työaikaa ja kustannuksia
- **myös suorakäyttö ilman ohjauspaneelia**

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

Maanviljelijöiden luottamus


- yli 1 500 KDD perhosniittomurskainta käytössä ympäri maailmaa

LISÄVARUSTEET

Hydropneumaattinen kevennys



Ohjauspaneeli



Instep lautaset



Korokejalokset
Kaksoiskorokejalokset





PERHOSNIITTOMURSKAIMET MATTOPERÄLLÄ **KDD ST**

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimurskainterät
- mattoperät



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safeGEAR** järjestelmä • Oma hydraulikkayksikkö • Mattoperä • Ohjauspaneeli • Karkaistut liukujalakset • Kulutusjalakset • Hydraulinen laukaisulaite • Hydraulisyliinterit • Keskijousitus • Tukijouset • Karhon leveyden säätö • Lukitusmekanismi • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Valot maantieajoon • Varustelaatikko • Säädettävät tukijalat • **KENNFIX** hydraulikkaliitin

	KDD 861 ST	KDD 941 ST
Työleveys [m]**	8,60	9,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	3,00 / 3,80	3,00 / 3,95
Karhon leveys [m]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 2,30 - 2,70
Hydrauliikan liittimet	3 x 1-toiminen (ohjauspaneeli: 1 x 1-toiminen)	
Työteho[ha/h]**	~ 10,00	~ 11,00
Lautaset [kpl]	14 / 28	16 / 32
Terät [kpl]		
RPM	1000	
Nostolaite Kat.	III	
Tehontarve [hv]**	yli 160	yli 180
Paino [kg]	3791	4057
Paino H-malli [kg]	3656	3957
Nivelakseli	traktori-niittokone: ei kytkintä, sisäänrakennettu: kitka ylikuormakytkin	
Karhonohjain	metalliset karhonohjaimet	

** yhdessä KDF S etuniittokoneen kanssa