

# KDD PERHOSNIITTOKONEIDEN EDUT



**2015 GUINNESS WORLD RECORD**  
96,2 ha / 237 acres in 8 hours

## Suojat

- korkeuden säätö helpottaa huoltoa
- suojapeite - estää kivien sinkoutumisen
- säänkestävä
- taitettava suoja pienentää kuljetusleveyttä

## Maanpaineen kevennys-/joustojärjestelmä

- säädettävä työyksikön jousto - erinomainen maan myötääminen
- jousitettu mekaaninen vakio malli
- hydropneumaattinen malli (**lisävaruste**)

## Varoituskilvet ja valot takana (vakiona)

## Keskijousitus

- työyksikön kiinnitys painopisteessä - tasainen tuki koko teräpalkin pituudelta
- erinomainen maanpinnan seuranta mahdollistaa niiton myös epätasaisella maalla

## KENNFIX hydraulikkaliitin

## Seisontatuet

- neljä tukijalkaa mahdollistaa koneen säilytyksen kuljetusasennossa
- huomattava tilan säästö

## PerfectCUT teräpalkki

## KDD PERHOSNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

### Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta, myös jyrkissä rinteissä
- käytettäessä yhdessä etuniittokoneen kanssa, saadaan kolme karhoa yhdellä ajolla

### Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- **KENNFIX** hydraulikkaliitin
- säädettävät vetotapit erityyppisiä traktoreita varten
- hydropneumaattinen jousto portaattomasti säädettävissä
- vaatii vähemmän säilytystilaa
- perhosniittokone säästää työaikaa ja kustannuksia
- **myös suorakäyttö ilman ohjauspaneelia**

### Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

### Maanviljelijöiden luottamus


- jopa 1 500 KDD niittokonetta on käytössä ympäri maailmaa

## LISÄVARUSTEET

### Hydropneumaattinen jousto



### Ohjauspaneeli



### Instep lautaset



### Kuminen kaksoiskarhonojain



### Korokejalakset Kaksoiskorokejalakset





## PERHOSNIITTOKONEET

### KDD

- **PerfectCUT** teräpalkki



#### Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safe GEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdeettavat liukujalasten levyt • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydrauliikkasyliinterit • **KENNFIX** hydrauliikkaliitin • Valot maantieajoon • Varustelaatikko • Säädettävät tukijalat

	KDD 861	KDD 941
Työleveys [m]*	8,60	9,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	3,00 / 3,80	3,00 / 4,00
Karhon leveys [m]	2 x 1,90 - 2,30	2 x 2,30 - 2,70
Hydrauliikan liittimet	3 x 1-toiminen (ohjauspaneeli: 1 x 1-toiminen)	
Työteho [ha/h]*	~ 10,00	~ 11,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	14 / 28	16 / 32
RPM	1000	
Nostolaitteen Kat.	II / III	
Tehontarve [hv]*	yli 130	yli 140
Paino [kg] Paino H-malli [kg]	2125 2100	2290 2190
Nivelakseli	<b>traktori-niittokone:</b> ei kytkintä, <b>sisäänrakennettu:</b> kitka ylikuormakytkin	
Kuminen karhonohjain [kpl]	4	

\* yhdessä etuniittokoneen kanssa