

KDT LAUTASNIITTOKONEIDEN EDUT

PerfectCUT teräpalkki

Suojus

- korkeus säädettävissä huollon helpottamiseksi
- suojapeite suojaa kivistä ja toimii säänsuojana

Mekaaninen laukaisulaite

- suojaa konetta vaurioitumiselta

Tukijouset

- portaaton maahan kohdistuvan paineen säätö
- erinomainen maanpinnan seuranta
- suojaa nurmea vaurioitumiselta

Hihnakäyttö

- voimansiirto neljällä kiilahihnalla
- automaattinen kireyden säätö
- hiljainen käyttö
- **lisäsuoja**

KDT LAUTASNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalaket (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalaket (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 30 astetta

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille

Huolto ja varaosat

- pienet käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

Viljelijöiden luottamus

- yli 10 000 valmistettua KDT lautasniittokonetta

LISÄVARUSTEET

Instep lautaset



Korocejalakset Kaksoiskorocejalakset



Kumiset kaksoiskarhonojaimet



Kahden karhon teräpalkki (vain KDT 341)





KDT LAUTASNIITTOKONEET

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sivujousitus



Vakiovarusteet:

- PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safe GEAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalaket
- Vaihdeettavat kulutusjalaket
 - Mekaaninen laukaisulaite
 - Hydraulisylinteri
 - Tukijouset
 - Karhon leveyden säätö
 - Karhonojaimet
 - Kääntömekanismi päisteisiin ja kuljetukseen
 - Säädettävät vetotapit
 - Nivelakseli
 - Säädettävä tukijalka

	KDT 220	KDT 260	KDT 300	KDT 340	KDT 344
Työleveys [m]	2,20	2,60	3,00	3,40	3,40
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,15 / 2,85	2,15 / 3,40	2,15 / 3,75	2,20 / 4,20	2,20 / 4,20
Karhon leveys [m]	1,00 - 1,40	1,20 - 1,80	1,30 - 1,90	1,40 - 2,00	2,30 - 2,80
Hydrauliikan liittimet	1 x 1 - toiminen				
Työteho [ha/h]	~ 2,50	~ 3,00	~ 3,50	~ 4,00	~ 4,00
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	5 / 10	6 / 12	7 / 14	8 / 16	8 / 16
RPM	540				
Nostolaitteen Kat.	II				
Tehontarve [hv]	yli 50	yli 70	yli 80	yli 90	yli 90
Paino [kg]	670	725	785	825	825
Nivelakseli	traktori - niittokone: ylikuormakytkin				
Kuminen karhonojain [kpl]	2	1	-	-	2
Kuminen kaksoiskarhonojain [kpl]	-	1	2	2	-