


KDTC S KESKIKIINNITTEISTEN NIITTOMURSKAIMIEN EDUT



KDTC KESKIKIINNITTEISTEN NIITTOMURSKAIMIEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalakset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalakset (8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta: +/- 24 astetta
- pöyhimistä ei murskaimen ansiosta tarvita - säästää rehunkeräykseen kuluva aikaa

Helppo käyttö

- automaattinen noston lukitus päisteessä
- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- säädettävät vetotapit eri tyyppisille traktoreille

Huolto ja varaosat

- pienet käyttökustannukset
- käyttäjä itse voi tehdä useimmat huoltotyöt

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- **2 vuoden takuu**

Viljelijöiden luottamus

- yli 1500 kappaletta KDTC niittokonetta käytössä ympäri maailmaa

LISÄVARUSTEET

Instep lautaset



Korokejalakset
Kaksoiskorokejalakset



Varoituskivet ja valot
maantieajoon





KESKIKIINNITTEISET NIITTOMURSKAIMET KDTC S

- **PerfectCUT** teräpalkki
- sormimurskainterät



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • Sormimurskain • **SafeGEAR** järjestelmä • Karkaistut liukujalokset
 • Vaihdeettavat kulutusjalokset • Hydraulisylinteri • Keskijousitus • Tukijouset • Karhon leveyden säätö • **Patentoitu kääntömekanismi (kuljetus, säilytys)** • Säädettävät vetotapit • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Säädettävä tukijalka

	KDTC261 S	KDTC301 S
Työleveys [m]	2,60	3,00
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	2,00 / 3,40	2,00 / 3,80
Karhonleveys [m]	1,30 - 1,90	1,80 - 2,30
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14
RPM	1000	
Nostolaitteen Kat.	II	
Tehon tarve [hv]	yli 90	yli 90
Paino [kg]	1170	1255
Nivelakseli	traktori - niittokone: kitka ylikuormain, sisäänrakennettu: ei kytintä	
Karhonojaimet	metalliset karhonojaimet	