

MAMUT MURSKAIMIEN EDUT

Runko

- kestävää ROC 400 terästä
- pidentää koneen käyttöikää
- kaksoiskotelo

Murskainakseli

- spiraalimaisesti asennetut terät
- limittyvät murskainterät
- itsepuhdistuva tukirulla

Kiinnitysvarustus

eteen tai taakse asennukseen

Hihnakäyttö

- voimansiirto viidellä hihnalla
- automaattinen kiristys
- hiljainen käyttö
- antaa lisäsuojan

Vastaterät

- rivi vaihdettavia komponentteja
- parantaa murskaamista

Hydraulinen sivuttaissiirto

- 500 mm siirtovara
- helpottaa esteiden ohitusta
- parantaa koneen toimivuutta
- hallinta traktorin ohjaamosta

Metalliset suojalevyt

Karkaistut liukujalokset

- suojaa konetta esteiden yli ajettaessa
- pidentää koneen käyttöikää

Tukirulla

- työkorkeuden säätö
- parantaa vakautta ja tasapainoa

MAMUT MURSKAIMIEN MUUT EDUT

Rakenne

- kaksipuolinen kiinnitys traktorin eteen tai taakse kiinnitystä varten
- erittäin kestävä korkealaatuisen teräksen ansiosta
- metallilevyillä vahvistettu runko
- kat. I/II kiinnitys kellunnalla
- kytkimellä varustettu vaihteisto

Tukirulla

- automaattinen terien puhdistus
- ei murskatun materiaalin pakkautumista

Murskainakseli

- varustettu kaksirivisillä rullalaakereilla
- terien sijoittelu varmistaa materiaalin murskautumisen ja nopean kuivumisen sekä kompostoitumisen
- vähemmän ajoa - ajan säästö
- kuormittaa vähemmän konetta ja traktoria

LISÄVARUSTEET

Murskainterät:



TYYPPI III



TYYPPI IV



TAAKSE / ETEEN MAMUT

- superraskasluokka



Vakiovarusteet:

- Limitetyt murskainterät • Integroitu ylikuormakytkin • Kaksoiskotelo • Murskauskorkeuden säätö tukirullan avulla
- Karkaistut liukujalakset • Säädettävät tukijalat • Metalliset suojalevyt • Vaihdeettavat vastaterät • Nivelakseli
- Kiilahihnojen automaattinen kiristys



~ 1,4 kg

TERÄTYYPPI VI
Vakio murskainterä

	MAMUT 250	MAMUT 280	MAMUT 300
Työleveys [m]	2,50	2,80	3,00
Kuljetusleveys [m]	2,70	3,00	3,20
Hydrauliikan liittimet		1 x 2-toiminen	
Terien määrä [kpl]	30	36	42
Vaihdeettavat vastaterät	1 rivi / 6 kpl	1 rivi / 6 kpl	1 rivi / 7 kpl
Kiilahihnat [kpl]		5	
Murskainakselin halkaisija [mm]		∅ 203	
RPM		1000	
Hydraulinen sivuttaissiirto [mm]		500	
Tehon tarve [hv]	yli 100		yli 120
Nostolaitteen kategoria		II	
Paino [kg]	960	1050	1090
Leikattavien oksien maksimi halkaisija [mm]		80	
Nivelakseli	traktori - murskain: ei kytöntä (kytkin on vaihteistossa)		