

PÖYHIMET

P 4 4 - roottoria

P 6 6 - roottoria

Mekaaninen kuljetuslukitus

Vetorunko

- keinuva, hyvä maanpinnan myötäminen
- kääntyy ajon helpottamiseksi

Varoituskilvet ja valot maantieajoon

Hydraulisyliinteri

- taitto työn aikana, jopa rinteessä
- innovatiivinen sylinterin männän rakenne malleissa P6-651 ja P6-771

Tukivarsi

- tasapainottaa konetta työn aikana

Säädettävä runko

- levityskulma monipuolisesti säädettävissä
- vakaa määrissä olosuhteissa

Vaihteisto

- öljykylpyinen vaihteisto
- hiljainen käyttö
- huoltovapaa

Vaihteiston kotelo

- estää heinän kietoutumisen

Piikin varsi

- pyöreä profiili parantaa kestävyyttä
- ihanteellinen maanpinnan myötäminen takaa materiaalin tasaisen levityksen

Piikit

- valmistettu korkealaatuisesta jousiteräksestä
- neljä kierrosta paremman jouston saavuttamiseksi
- piikin erikoiskiinnitys lisää vakautta
- kaksi taittokulmaa

Piikin irtoamissuoja

- estää piikin odottamattoman irtoamisen

Öljykylpyinen vaihteisto

- kardaaninivelet ja helppo pääsy voitelupisteisiin varmistavat jatkuvan voimansiirron roottoreiden välillä
- hiljainen käyttö
- osa runkoa - kevyempi





PÖYHIMET

P 4 4 - roottoria
P 6 6 - roottoria



Vakiovarusteet:

Piikin irtoamissuoja • Hydraulinen nosto • Säädettävä levityskulma • Pyörien asennon säätö mahdollistaa työn pellon reunoilla • Varoituskilvet • Valot maantieajoon • Nivelakseli • Rajoitinketju • Öljytäyteinen vaihteisto

	P4 - 471	P4 - 531	P6 - 651	P6 - 771
Työleveys [m]	4,70	5,30	7,00	7,70
Kuljetusleveys / -korkeus [m]	3,00 / 2,50	3,00 / 2,70	3,00 / 3,60	2,95 / 4,00
Roottorien määrä [kpl]	4		6	
Hydrauliikan liittimet	1 x 1 -toiminen		1 x 2 - toiminen	
Työteho [ha/h]	~ 5,60	~ 6,30	~ 7,80	~9,20
Varsien määrä [kpl]	6			
Roottorin halkaisija [cm]	162	172	160	172
RPM	540			
Nostolaitteen Kat.	II			
Tehon tarve [hv]	yli 30	yli 40	yli 50	yli 60
Renkaat	16 x 6,5-8			
Paino [kg]	665	680	915	945
Nivelakseli	traktori-pöyhin: kitkakytkin			

TEKNISET TIEDOT

2 vuoden takuu