

KDF ETUNIITTOKONEIDEN EDUT

Suojat

- korkeuden säätö helpottaa huoltoa
- suojapeite estää kivien sinkoutumisen
- säänkestävä
- taitettava sivusuoja pienentää kuljetusleveyttä

Vetorunko

- mekaaninen kuljetuslukitus
- **asennus 3-piste nostolaitteeseen**

Kulmavaihde

- voimansiirto nivelakseilla
- pyörimissuunta vaihdettavissa kääntämällä kulmavaihte 180°
- hiljainen käyttö

Tukijouset

- hyvä maanpinnan seuranta epätasaisella maalla ja rinteessä
- tasainen tuenta koko teräpalkin leveydellä - säädettävä maahan kohdistuva paine

PerfectCUT teräpalkki

KDF ETUNIITTOKONEIDEN MUUT EDUT

Puhdas rehu ja maanpinnan suojaus

- portaaton niittokorkeuden säätö (4,5 - 7 cm)
- korotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 6 - 9 cm) tai kaksoiskorotetut liukujalokset (leikkuukorkeus 8 - 12 cm)
- erinomainen maanpinnan seuranta myös jyrkässä rinteessä

Helppo käyttö

- hydraulinen taitto päisteessä ja kuljetuksessa
- mekaaninen kuljetuslukitus
- mahdollistaa samanaikaisen noukivaunun tai paalaimen käytön
- taitettavat sivusuojat helpottavat kuljetusta
- kierrossuunnan muutos vaihteistoa kääntämällä - mahdollistaa käytön edessä tai takana
- sivusiirtoadapterin käytöllä vähennetään niittämättömän kaistan riskiä päisteessä

Käytössä testattu rakenne

- yli **20 vuoden** kokemus lautasniittokoneiden valmistuksesta
- oman tuotekehityksen **PerfectCUT** teräpalkki on testattu markkinoilla maailmanlaajuisesti
- 2 vuoden tehdastakuu

Maanviljelijöiden luottamus

- yli 5 000 KDF niittokonetta käytössä eri puolilla maailmaa

LISÄVARUSTEET

Instep lautaset



Korokejalakset
Kaksoiskorokejalakset



Varoituskilvet ja
valot maantieajoon



Sivusiirtoadapteri
(185 mm sivuttaissiirto)





ETUNIITTOKONEET KDF

• **PerfectCUT** teräpalkki



Vakiovarusteet:

PerfectCUT teräpalkki terän pikakiinnitysjärjestelmällä • **safe GEAR** järjestelmä • Karkaistut lautaset • Vaihdeettavat liukujalasten levyt • Tukijouset • Niittokorkeuden säätö • Karhon leveyden säätö • Nivelakseli • Teränvaihtotyökalu • Hydrauliiikkasyliinterit • **KENNFIX** hydrauliiikkaliitin • 3-piste asennus • Mekaaninen kuljetuslukitus

	KDF 260	KDF 300	KDF 340	KDF 390
Työleveys [m]	2,60	3,00	3,40	3,90
Kuljetusleveys [m]	2,60	3,00	3,40	3,80
Karhonleveys [m]	~ 0,100 -1,20	~ 1,30 -1,50	~ 1,40 -1,80	~ 1,40 - 2,30
Hydrauliikan liittimet	1 x 1-toiminen			
Työteho [ha/h]	~ 2,80	~ 3,50	~ 4,00	~ 4,50
Lautaset [kpl] Terät [kpl]	6 / 12	7 / 14	8 / 16	9 / 18
RPM	1000			
Nostolaitteen Kat.	II			
Tehon tarve [HP]	yli 70	yli 80	yli 90	yli 100
Paino [kg]	805	940	1020	1065
Nivelakseli	traktori-niittokone: kitkakytkin sisäänrakennettu: ylikuormakytkin			
Kuminen karhonojain [kpl]	2	2	-	-
Kuminen kaksoiskarhonojain [kpl]	-	-	2	2

TEKNISET TIEDOT

PerfectCUT

2 vuoden takuu